

MVS

Cisailles guillotines



Cisailles guillottes MVS

Une découpe précise et facile grâce à un écran tactile

De réputation mondiale, LVD est un des premiers constructeurs de cisailles guillottes.

La nouvelle gamme MVS bénéficie de cette précieuse expérience. Le bâti mécano-soudé largement dimensionné s'oppose naturellement aux déformations dues aux efforts de coupe.

La conception originale du bâti et du porte-lame associée à une faible valeur d'angle de coupe (0,5° mini) garantissent des pièces découpées avec un minimum de sabre et un minimum de torsion même sur des bandes étroites de largeur < 20 x e.

Les cadences sont réglables et autorisent une productivité maximum, l'écran tactile est très convivial, la programmation est très simple avec un affichage des caractères de grandes dimensions.

Les cisailles MVS découpent avec précision un large éventail d'épaisseurs et de matériaux différents. La découpe d'un col de cygne dans les flasques autorise un affranchissement en reprise supérieur à la longueur nominale, il facilite l'extraction des lames latéralement pour un remplacement ou un réaffûtage.

Les lames "spécial inox" disposent de quatre arêtes de coupe, elles peuvent être tournées trois fois avant d'être ré-affûtées.

Le coffret de commande est monté sur bras pivotant. Les réglages de la MVS se font directement à l'écran TFT 10". Les paramètres de programmation sont rapidement saisis par le simple effleurement des icônes. Le jeu entre les lames et l'angle de coupe sont automatiquement calculés en fonction du matériau et de son épaisseur. Les programmes sont stockés sur une clé mémoire USB d'une capacité de 64 Mo. Supports de tôle, règles équerre, consoles, évacuateurs et sélecteurs de chûtes sont proposés en option.

Pour plus d'informations au sujet des cisailles guillottes MVS à commande par écran tactile. Prenez contact dès aujourd'hui avec LVD.



SPÉCIFICATIONS

MVS*	6/31	6/40	8/40	13/31	16/62
Épaisseur de tôle maximum	6,35 mm	6,35 mm	8,00 mm	13 mm	16 mm
Longueur de travail	3100 mm	4050 mm	4050 mm	3100 mm	6200 mm
Course de butée arrière	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Angle de coupe min.	0,5°	0,5°	0,5°	0,5°	0,5°
Angle de coupe max.	2,0°	2,0°	2,0°	2,5°	2,5°
Nombre de serre-tôle	16	21	21	16	32
Nombre de coups/minute min.	12	10	14	9	5
Nombre de coups/minute max.	30	30	30	30	15
Réglage du jeu entre lames min.	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm	0,10 mm	0,10 mm
Réglage du jeu entre lames max.	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm	1,30 mm	1,60 mm
Moteur	7,5 kW	7,5 kW	18,5 kW	18,5 kW	30 kW
Col de cygne	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Poids approx.	6500 kg	9000 kg	14000 kg	10000 kg	38000 kg
Huile	170 l	170 l	350 l	350 l	500 l

* Autres modèles sur demande



LVD

LVD Company n.v. Nijverheidslaan 2, B-8560 GULLEGEM, BELGIQUE
 Tel: + 32 56 43 05 11 • Fax: + 32 56 43 25 00 • e-mail: info@lvd.be
www.lvdgroup.com

* Dans les autres pays les produits LVD sont distribués par des agents.
 Les adresses peuvent être obtenues auprès de LVD Company n.v.