



Grugeuse en bout AF 222



- > Pour le grugeage des meneaux et le fraisage en bout de profilés ALU
- > Butée pivotante à droite et à gauche jusqu'à 60°. Grugeage jusqu'à 30° (pointes droite et gauche)
- > Diamètre de fraise 280 mm maxi.
- > Avance manuelle avec amortisseur (vérin à gaz)
- > Changement d'outil rapide par « spindle lock »
- > Guidage sphérique précis, pratique et sans entretien
- > Flexibilité par serrages pneumatiques horizontal et vertical
- > Avec bouches de raccordement pour dispositif d'aspiration
- > Réglage facile du protecteur d'outil . Adaptable à tous profils
- > Réglage de la table de travail par manivelle
- > Fraisage jusqu'à 400 mm largeur de profilé
- > Puissance utile plus puissante 2,5 kW
- > Dispositif de pulvérisation doseur

Données techniques

- > Diamètre de fraise 280 mm maxi.
- > Rotation fraise 2.800 t/min.
- > Avance manuelle
- > Hauteur de fraisage 150 mm
- > Profondeur de fraisage 110 mm
- > Longueur de fraisage 400 mm
- > Avance 550 mm
- > Tension d'alimentation 230/400 V , 3~ , 50 Hz
- > Puissance utile 2,5 kW
- > Raccord air comprimé 7 bar
- > Consommation air par cycle de travail 10 l sans pulvérisation , 20 l avec pulvérisation
- > Longueur 1.540 mm , profondeur 905 mm , hauteur 1.000 mm , poids 248 kg





Options

- > Bagues d'écartement
- > Dispositif d'aspiration
- > Trains de fraises
- > Dispositif de pulvérisation doseur
- > Lubrifiant hautes performances

Vous obtiendrez plus d'informations sur:

- > elumatec GmbH | Pinacher Straße 61 | D 75417 Mühlacker
- > Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | sales@elumatec.de

Nous nous réservons tous droits de modifications techniques